

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 125

PROCEDIMIENTO: DGA-DCO-AD-00019-19

PROVEEDOR	1929L PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA, S.A. DE C.V.		RFC: PBL080108PQ6		
DOMICILIO	CEREALES NO.124	COL:	CENTRO DE ABASTOS		
CONDIC. DE PAGO	100% DENTRO DE LOS 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL TRÁMITE DEBIDAMENTE REQUISITADA EN EL LUGAR DE PAGO INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA. DIAS	TIEMPO DE ENTREGA	15 DIAS	TEL: 151 19 98 FAX: 1511998	LUGAR DE PAGO SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		FECHA DE ELABORACION		
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES		26 de Febrero de 2019		
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA		REQUERIMIENTO: 17-21136		

OBSERVACIONES:

CANTID	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
14	SILLA ESPECIAL (ESTABILIZADORA) CHICA ESCTRUCTURA: Fabricada con tubular redondo de lámina negra de 1" de diámetro cal. 18, las patas se harán de dos asnillas en forma de "U", llevará dos refuerzos de ¾ "en cal. 18, el respaldo ira en tubular de 1" cal. 18 forma de "U", cada pata de asnilla llevará un regatón y un tapón para el extremo superior del soporte (en plástico rígido, color negro para embutir y pegar con adhesivo de contacto. ARMADO: La unión de todas las piezas metálicas se realizara con soldadura del sistema MIG (metal inerte gas) de micro alambre que no deja escoria, después de ser decapada se	PIEZA	16	\$1,847.00	\$25,858.00

deberá aplicar cordones continuos en las uniones de las patas y de la misma forma las soleras de refuerzo.

ASIEN TO: Fabricado con triplay de madera de pino de primera calidad (libre de nudos, tapones y hongos) de 12mm de espesor, moldeado anatómicamente, tendrá al centro un soporte cilíndrico de 10cm x 12cm de altura de diámetro, forrado con hule de espuma dura y tela plástica, cocido por dentro llevará los cantos lijados y matados los filos, tendrá dos entradas para acomodar las piernas del niño. Dimensiones 400mm x 400mm, enchapado en laminado plástico melaminico de alta presión color madera se fijara la estructura mediante cuatro remaches.

RESPALDO: Fabricado en triplay de madera de pino de primera calidad (libre de nudos, tapones y hongos) de 12mm de espesor, moldeado anatómicamente, llevará los cantos lijados y matados los filos, enchapado en laminado plástico melaminico de alta presión color madera dimensiones 400mm x 400mm, fijara la estructura mediante cuatro remaches.

ACABADOS: Una vez lavada y desengrasada la estructura en su totalidad pasara al proceso de fosfatizado y se aplicara pintura Epoxi-Poliéster micro pulverizada, aplicada con el sistema electroestático y se horneara a 200°C en color gris con una adherencia mínima del 80% y una dureza de 2-H, en la parte inferior se pondrá cuatro regatones de plástico rígidos de PBC color negro. EXTRA: Llevará posa pies de 15cm. y cinturón de gabardina con velcro de 40 cm de ancho x 1 metro largo con hebilla para máxima seguridad del menor. EMPAQUE: la silla se entregara protegida con cartón corrugado u otro tipo que garantice su protección. MEDIDAS: Para niños hasta 10 años Medidas generales: Asiento: 39cmx35cm Altura del asiento: 35cm Altura total: 90cm

14	<p>SILLA ESPECIAL (ESTABILIZADORA) GRANDE  ESCTRUCTURA: FABRICADA CON TUBULAR REDONDO DE LÁMINA NEGRA DE 1" DE DIÁMETRO CAL. 18, LAS PATAS SE HARÁN DE DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U", LLEVARÁ DOS REFUERZOS DE ¾ "EN CAL. 18, EL RESPALDO IRA EN TUBULAR DE 1" CAL. 18 FORMA DE "U", CADA PATA DE ASNILLA LLEVARÁ UN REGATÓN Y UN TAPÓN PARA EL EXTREMO SUPERIOR DEL SOPORTE (EN PLÁSTICO RÍGIDO, COLOR NEGRO PARA EMBUTIR Y PEGAR CON ADHESIVO DE CONTACTO. ARMADO: LA UNIÓN DE TODAS LAS PIEZAS METÁLICAS SE REALIZARA CON SOLDADURA DEL SISTEMA MIG (METAL INERTE GAS) DE MICRO ALAMBRE QUE NO DEJA ESCORIA, DESPUÉS DE SER DECAPADA SE DEBERÁ APLICAR CORDONES CONTINUOS EN LAS UNIONES DE LAS PATAS Y DE LA MISMA FORMA LAS SOLERAS DE REFUERZO. ASIEN TO: FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD (LIBRE DE NUDOS, TAPONES Y HONGOS) DE 12MM DE ESPESOR, MOLDEADO ANATÓMICAMENTE, TENDRÁ AL CENTRO UN SOPORTE CILÍNDRICO DE 10CM X 12CM DE ALTURA DE DIÁMETRO, FORRADO CON HULE DE ESPUMA DURA Y TELA PLÁSTICA, COCIDO POR DENTRO LLEVARÁ LOS CANTOS LIJADOS Y MATADOS LOS FILOS, TENDRÁ DOS ENTRADAS PARA ACOMODAR LAS PIERNAS DEL NIÑO. DIMENSIONES 400MM X 400MM, ENCHAPADO EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO DE ALTA PRESIÓN COLOR MADERA SE FIJARA LA ESTRUCTURA MEDIANTE CUATRO REMACHES. RESPALDO: FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD (LIBRE DE NUDOS, TAPONES Y</p>	PIEZA	16	\$1,847.00	\$25,858.00
----	---	-------	----	------------	-------------

HONGOS) DE 12MM DE ESPESOR, MOLDEADO ANATÓMICAMENTE, LLEVARÁ LOS CANTOS LIJADOS Y MATADOS LOS FILOS, ENCHAPADO EN LAMINADO PLÁSTICO MELAMINICO DE ALTA PRESIÓN COLOR MADERA DIMENSIONES 400MM X 400MM, FIJARA LA ESTRUCTURA MEDIANTE CUATRO REMACHES. ACABADOS: UNA VEZ LAVADA Y DESENGRASADA LA ESTRUCTURA EN SU TOTALIDAD PASARA AL PROCESO DE FOSFATIZADO Y SE APLICARA PINTURA EPOXI-POLIÉSTER MICROPULVERISADA, APLICADA CON EL SISTEMA ELECTROESTÁTICO Y SE HORNEARA A 200°C EN COLOR GRIS CON UNA ADHERENCIA MÍNIMA DEL 80% Y UNA DUREZA DE 2-H, EN LA PARTE INFERIOR SE PONDRÁ CUATRO REGATONES DE PLÁSTICO RÍGIDOS DE PBC COLOR NEGRO. EXTRA: LLEVARÁ POSA PIES DE 20CM Y CINTURÓN DE GABARDINA CON VELCRO 15CM DE ANCHO X 1 METRO DE LARGO CON HEBILLA PARA MÁXIMA SEGURIDAD DEL MENOR. EMPAQUE: LA SILLA SE ENTREGARA PROTEGIDA CON CARTÓN CORRUGADO U OTRO TIPO QUE GARANTICE SU PROTECCIÓN. MEDIDAS: PARA NIÑOS DE 10 AÑOS EN ADELANTE MEDIDAS GENERALES: ASIENTO: 40CMX40CM. ALTURA DE ASIENTO: 45CM. ALTURA TOTAL: 1.0M.

SUBTOTAL	\$51,716.00
IVA	\$8,274.56
TOTAL	\$59,990.56